



ADM410QC



## Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-10A 30mA Typ A QC/QB

### Technische Merkmale

#### Architektur

Neutralleiterposition	ohne Neutral
Anzahl der abgesicherten Pole	4
Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Montageart	DIN-Schiene

#### Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Fehlerstrom Anzeiger	ja
----------------------	----

#### Konnektivität

Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

#### Elektrische Hauptmerkmale

Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC 60898-1	6 kA
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 / 400 V
Versorgungsspannungsart	AC

#### Spannung

Isolationsfestigkeit	2 kV
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

#### Strom

Bemessungsfehlerstrom	30 mA
Nennstrom	10 A
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 µs)	3 kA
Schließ- und Abschaltvermögen	6 kA
Einstellung des thermischen Auslösers in AC	1.13 / 1.45 I <sub>n</sub>
Magnetischer Einstellstrom	3 / 5 I <sub>n</sub>

#### Strom / Temperatur

Nennstrom bei -25° C	12.3 A
Nennstrom bei -20° C	12.1 A

Nennstrom bei -15° C	11.9 A
Nennstrom bei -10° C	11.7 A
Nennstrom bei -5° C	11.5 A
Nennstrom bei 0° C	11.3 A
Nennstrom bei 5° C	11.1 A
Nennstrom bei 10° C	10.9 A
Nennstrom bei 15° C	10.7 A
Nennstrom bei 20° C	10.5 A
Nennstrom bei 25° C	10.2 A
Nennstrom bei 30° C	10 A
Nennstrom bei 35° C	9.8 A
Nennstrom bei 40° C	9.5 A
Nennstrom bei 45° C	9.2 A
Nennstrom bei 50°C	9 A
Nennstrom bei 55° C	8.7 A
Nennstrom bei 60°C	8.4 A

#### **Strom Korrekturfaktor**

Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.8
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.8
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.7
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern	0.6

#### **Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	70 mm
Höhe installiertes Produkt	84 mm
Breite installiertes Produkt	71 mm

#### **Frequenz**

Frequenz	50 Hz
----------	-------

#### **Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	9.7 W
Verlustleistung pro Pol	2.4 W

#### **Ausdauer**

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	4000

#### **Montage**

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	QuickConnect
Drehmoment	2Nm
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte	Kunststoff
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte	Kunststoff

Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Blconnect
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte	Ja
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte	Ja
<b>Anschluss</b>	
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter	1 / 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben	1.5 / 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1.5 / 4 mm <sup>2</sup>
Klemmenstellung	in Linie
Klemmenstellung Abgang	offen
Klemmenstellung Eingang	offen
<b>Kabel</b>	
Länge der für die Erwärmungsprüfung verwendeten Leiter (m) gemäß Produktnorm	1 m
Leiterquerschnitt für die Erwärmungsprüfung (mm <sup>2</sup> ) nach Produktnorm	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Ausstattung</b>	
Selektiver-Typ	Nein
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	Ja
<b>Normen</b>	
Standardtext	EN 61009-1
Europäische Direktive WEEE	betroffen
<b>Sicherheit</b>	
Schutzart	IP20
Typ des Fehlerstromschutzes	A
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-25...40 °C
Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t	3
Höhe über N.N.	2000 m
Lager-/Transporttemperatur	-55...70 °C
<b>Temperatur</b>	
Eichungstemperatur	30 °C
Umgebungslufttemperatur während der Erwärmungsprüfung nach Produktnorm	22.7 °C
Max. zulässige Temperatur an zugänglichen Teilen (zum Berühren vorgesehen)	71.1 °C
Max. zulässige Temperatur an zugänglichen Teilen (manuelle Bedienelemente)	51.2 °C

Max. zulässige Temperatur an Zugangsteilen (bei Normalbetrieb nicht berührt)	93.5 °C
Max. zulässige Temperatur an den Klemmen	76.5 °C
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (Umschalten) nach Produktnorm	25 K
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (nicht berührt) nach Produktnorm	60 K
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (berührt) nach Produktnorm	40 K
Temperaturanstiegsgrenzen für Klemmen nach Produktnorm	65 K
Temperaturanstieg an Zugangsteilen bei In gemessen (manuelle Bedienelemente)	11.2 K
Temperaturanstieg gemessen an Zugangsteilen bei In (nicht im Normalbetrieb)	53.5 K
Temperaturanstieg gemessen an Zugangsteilen bei In (zum Berühren vorgesehen)	31.1 K
Temperaturanstieg gemessen an den Klemmen bei In	36.5 K