



EH010



## Elektromechanische Schaltuhr ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart	DIN-Schiene
------------	-------------

#### Funktion

Anzahl Funktionskanäle	1
Schaltzyklen	min. 50000

#### Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50 Hz
----------	-------

#### Strom

Max. Strom (cos phi 0,6)	3 A
Schaltstrom bei cos $\varphi$ = 0,6	max. 3 A

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	80 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE

#### Leistung

Leistungsaufnahme	0.5 VA
Leistungsaufnahme (Betrieb)	0.5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
Verlustleistung bei Volllast	≈ 1 W
Verlustleistung pro Spule	0.5 W

#### Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	max. 100 W
--------------------------	------------

#### Glühlampen Steuerung

Max. Glühlampenlast	900 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 900 W

#### Montage

Montageart	DIN-Schiene (REG)
Montageart	zur Montage auf DIN-Hutschiene

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	1...4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	1...4 mm <sup>2</sup>
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1W
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Anschlussart	Schraubtechnik

**Einstellungen**

Anzahl der Programmschritte	96
Sommer-/Winterzeitumstellung	manuell
kürzeste Schaltzeit	15 min
Programmierungsart	analog
Programmzyklen	Programmzyklus: 24 Stunden
Programmzyklen	24Std

**Ausstattung**

Anzahl Kanäle	1
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	96
Gangreserve	keine
Schaltzyklen bei $\cos \varphi = 0,6$	min. 20000

**Bedienung**

Uhrentyp	Tagesuhr
----------	----------

**Sicherheit**

Schutzart	IP20
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur	-10...55 °C
Ganggenauigkeit	1
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C