



LLD148

**NH1-NL3P-LLD, 1S+1Ö, elektr. Sicherungsüberwachung auf SKL**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

|           |     |
|-----------|-----|
| Polanzahl | 3 P |
| Polart    | 3 P |

**Spannung**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Isolationsspannung      | 1000 V |
| Stoßspannungsfestigkeit | 8000 V |

**Strom**

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Abschaltstrom                              | 55 kA |
| Nennstrom                                  | 250 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 250 A |

**Sicherung**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Sicherungsgröße | NH1 |
|-----------------|-----|

**Abmessungen**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Höhe installiertes Produkt   | 74.5 mm |
| Länge                        | 590 mm  |
| Breite installiertes Produkt | 280 mm  |
| Sammelschienenabstand        | 185 mm  |

**Leistung**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 82 W |
|---------------------------------------|------|

**Ausdauer**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 200  |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele  | 1400 |

**Werkstoff**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Kupfergewicht des Produktes | 2.309 kg |
| Silbergewicht des Produktes | 0.008 kg |

**Montage**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Geeignet für Sammelschienenaufbau     | Ja   |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral | Nein |
| Geeignet für Bodenbefestigung         | Nein |

**Anschluss**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------|-------------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Kabel</b>                  |             |
| Kabeleinführung               | Seite       |
| <b>Normen</b>                 |             |
| Europäische Direktive WEEE    | betroffen   |
| <b>Sicherheit</b>             |             |
| REACH-konform                 | Ja          |
| RoHS-konform                  | Ja          |
| <b>Verwendung Bedingungen</b> |             |
| Betriebstemperatur            | -5...40 °C  |
| Lager-/Transporttemperatur    | -25...55 °C |