



TRB521



## Funk UP Jalousie 2fach Eingänge/ 1 fach Ausgang, quicklink

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bussystem	KNX
Anzahl von Jalousie-/Rollladenausgängen	1
Montageart	Unterputz

#### Funktion

Busmodul abnehmbar	Nein
ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, 2 x Alarm, Zustandsanzeige ; ETS Zusatz-Funktion: Repeaterfunktion
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

#### Ausführung

Anzahl Module	0
---------------	---

#### Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte	ja
--------------	----

#### Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

#### Elektrische Hauptmerkmale

Versorgungsspannungsart	AC
-------------------------	----

#### Spannung

Betriebsspannung	230 V AC
------------------	----------

#### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
max. Schaltstrom	5 A

#### Abmessungen

Abmessungen (Ø x H)	53 x 27 mm
---------------------	------------

#### Frequenz

Funk Empfangsfrequenz	868.3 MHz
-----------------------	-----------

#### Leistung

Schaltleistung bei 230 V in AC1	1150 W
Funk Sendeleistung	< 10 mW

**Messung**

---

Eingangs-Abtastspannung	je Kanal 5 V
-------------------------	--------------

**Werkstoff**

---

Farbe	steingrau
-------	-----------

**Anschluss**

---

Leiterquerschnitt	0.5...2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

---

Anschlussart	mit Schraub-Liftklemmen
--------------	-------------------------

**Kabel**

---

Binär-Leitungslänge verlängerbar auf	max. 5 m
--------------------------------------	----------

---

Binär-Leitungslänge	≈ 20 cm
---------------------	---------

**Einstellungen**

---

Lamellenverstellung bei Signaldauer	< 1 s
-------------------------------------	-------

**Lieferumfang**

---

Busankopplung inklusive	Nein
-------------------------	------

**Ausstattung**

---

Anzahl Funk-Kanäle	2
--------------------	---

---

Anzahl quicklink Verknüpfungen	max. 20 Sender/Empfänger
--------------------------------	--------------------------

---

Funk bidirektional	Ja
--------------------	----

---

Transmitter duty cycle	1 %
------------------------	-----

---

Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0.6 s
-----------------------------------	---------

**Bedienung**

---

Impulszeit	min. 50 ms
------------	------------

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP30
-----------	------

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	0...45 °C
--------------------	-----------