



TRE301



IP55



Funk AP 1 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Merkmale

Architektur

Anzahl Tasten	1
Montageart	Aufputz / Aufbau

Funktion

ETS-Zusatz-Funktionen	ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige
Quicklink-Funktionen	quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer

Konnektivität

Funkprotokoll	KNX-Funk
Empfänger-Kategorie	2

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
----------------------------	---

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	76 mm
Breite installiertes Produkt	49 mm

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk Sendefrequenz	868.3 MHz

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern	3 mm
-------------------------------	------

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]	≈ 5
------------------------------	-----

Werkstoff

Farbe	polarweiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß

Montage

Montageart	Aufputz
Montageart	für senkrechte und waagerechte Montage

Kabel

Binär-Leitungslänge	max. 3 m
---------------------	----------

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle 2

Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger

Sicherheit

Schutzart IP55

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -10...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -20...70 °C