



TRM702A



Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Busmodul abnehmbar Nein

ETS-Zusatz-Funktionen

ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige

Quicklink-Funktionen

quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster

Ausführung

Anzahl Module 0

Kontrollen und Indikatoren

Meldeleuchte ja

Konnektivität

Funkprotokoll KNX-Funk

Empfänger-Kategorie 2

Spannung

Steuerspannungsart 1 DC

Eingangsspannung 3 V

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise 2

Eingangs-Signalstrom 33 μ A

Eingangsstrom pro Eingang 1 mA

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 11 mm

Höhe installiertes Produkt 39 mm

Breite installiertes Produkt 41 mm

Frequenz

Funk Sendefrequenz 868.3 MHz

Leitungslänge

Max. Leitungslänge zu Tastern 10 mm

Leistung

Funk Sendeleistung

< 25 mW

Messung

Eingangsbetastspannung

je Kanal 5 V

Batterie

Lebensdauer Batterie [Jahre]

≈ 5

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe

lichtgrau

Werkstoff

Kunststoff

Oberfläche

matt

Anschluss

Anschluss an

Taster / Schalter

Kabel

Leitungslänge

20 cm

Ausstattung

Anzahl Funk-Kanäle

2

Anzahl quicklink Verknüpfungen

max. 20 Sender/Empfänger

Bedienung

Impulszeit

min. 50 ms

Sicherheit

Schutzart

IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur

-10...50 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20...70 °C

relative Luftfeuchte (ohne Kondensation)

0...65 %