TXA112

IP20

Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA

Technische Merkmale

Architektur	
Montageart	DIN-Schiene
Ausführung	
Anzahl Module	4
Konnektivität	
Buslinien	1
Elektrische Hauptmerkmale	
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	
Ausgangsspannung	28...32 V
Ausgangsspannung (Gleich) gefiltert	30V +/- 2V
Strom	
Ausgangsstrom	max. 640 mA
Ausgangsstrom	640 mA
Sicherung	
Sicherung	mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz
Abmessungen	
Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	90 mm
Länge	64 mm
Breite installiertes Produkt	72 mm
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	4 TE
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	15 W
Werkstoff	
Farbe	steingrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Anschluss	
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm²
Anschluss	Schutzleiter muss angeschlossen werden

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Anschlussart	QuickConnect

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	1

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb	mit Beschriftungsfeld

Sicherheit

Schutzart	IP20
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5…45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20…70 °C