


TYAS664AN



**Universal-Dimmaktor 4-fach KNX Secure, 4x300W, ESL/LED, kombinierbar**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Bussystem	KNX
Montageart	REG

**Funktion**

Busmodul abnehmbar	Nein
Mehrphasenbetrieb	zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
Softanlauf	lampenschonender Softanlauf

**Ausführung**

Anzahl Module	8
---------------	---

**Kontrollen und Indikatoren**

Mit LED-Anzeige	Ja
Meldeleuchte	ja
Bedienung	Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
Handschalter / -taster	Wahlschalter für Hand-/Busbetrieb und Lasteinstellung

**Elektrische Hauptmerkmale**

Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	5200 mA

**Spannung**

Eingangsspannung	230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC

**Sicherung**

Sicherung	Überhitzungsschutz (Anzeige über LED)
-----------	---------------------------------------

**Anschluss**

Lastart	universal
Leiterquerschnitt (flexibel)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (starr)	0.75...2.5 mm <sup>2</sup>
Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

**Lieferumfang**

Busankopplung inklusive

Ja

---

**Ausstattung**

Bussystem-Dimmaktor Ausführung

universal

Modulare Erweiterungsmöglichkeit

Nein

Dimmprinzip

Phasen- oder Phasenabschnitt je nach Lastart,  
selbstlernend

geräuscharm

sehr geräuscharm

---

**Bedienung**

Vor Ort-/Handbedienung

Ja

---

**Sicherheit**

Schutzart

IP20

---

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie

KNX