



TYMS646R



Heizungsaktor 6fach KNX Secure, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac

Technische Merkmale

Architektur

Bussystem	KNX
Montageart	REG

Funktion

Mehrphasenbetrieb	für 1 Phasenbetrieb
-------------------	---------------------

Ausführung

Anzahl Module	4
---------------	---

Kontrollen und Indikatoren

Taste / Tasterknopf	mit Programmier­­taste und roter Programmier­­LED
---------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Hilfsspannung	110...230 V AC
Betriebsspannung über Bus	21...32 V DC
Schaltspannung	24...230 V

Anschluss

Busankoppler	mit integriertem Busankoppler
Busanschluss	Busanschluss über Anschlussklemme

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	system
-----------------------------	--------

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja
-------------------------	----

Ausstattung

Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
----------------------------------	------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
----------------------------	-------------

