Beschriftungsbeispiel

75642160



Touchsensor 2fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, polarweiß

Technische Merkmale

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Funktionen

Mit Raumthermostat	Ja

Leistung

Stromaufnahme	23 mA

Abmessungen

Einbautiefe	12,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	16 mm
Höhe	152 mm
Breite	81 mm
Tiefe	23 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte	4

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Glas
Glanzgrad	Glänzend

Bildschirm

Mit Display	Ja

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm-, Jalousie-, Temperaturreglerfunktionen, Mit Ventilschutzfunktion
Montageart	Für senkrechte Montage

Betriebsart	Reglerbetriebsarten: Komfort-, Standby-, Nacht- und Frost-/Hitzeschutz-Betrieb
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt
Spannung	Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX Spannungsversorgung möglich (StromAufnahme beachten), Separate Spannungsversorgung erforderlich