ECP380D

Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

Technische Merkmale

Architektur	
Polart	3P+N

Elektrischer Strom	
Nennstrom	80 A
Maximaler Strom im Messstromkreis	80 A

Kapazität	
Anzahl Module	4

Konnektivität.	
Anschluss-/Steckertyp	Direktanschluss

Abmessungen	
Höhe	92 mm
Breite	72 mm
Tiefe	60 mm

Elektrische Hauptattribute	
Art des Impulsgebers	Elektrisch

Kompatibilität	
Geeignet für	Bezug/Lieferung

Anschluss	
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	33 - 33 mm²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangslei-tung	33 - 33 mm²

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm

mechanische Funktionen	
Nominales Drehmoment Digitale Klemme	0,50 - 0,50 Nm

Messung	
Messsystem	Direktmessung
Messgeräteart	Elektronisch
Strommessbereich	0,25 - 80,0 A
Mess Spannungsbereich L-N	92 - 276 V
Mess Spannungsbereich L-L	160 - 480 V
Frequenzmessbereich	45 - 65 Hz

Funktionen

Genauigkeitsklasse	B
Tarifart	T1...T2 (230 V AC)/-
Ist kalibriert	Ja

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	2 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,60 W