ST303

**Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 8VA 2PLE**

## Technische Merkmale

### Spannung

| | |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 8 - 12 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Isolationsspannung Ui | 4000 V |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 2 |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme VA | 8 VA |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 2,2 W |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 111 mm |
| Breite | 35 mm |
| Tiefe | 65 mm |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzart IP | IP20 |
| Temperaturschutz | Ja |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Kurzschlusssicher | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -20 - 35 °C |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 6 mm² |