


TYB692F



**Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A**

**Technische Merkmale**

**Einstellungen**

Unterstützten Einstellmodus ETS

**Konnektivität.**

Mit Bussystem KNX Ja

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Abmessungen**

Tiefe 22 mm

Einbautiefe 40 mm

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

**Ausstattung**

Funk bidirektional Nein

Mit Schieber für Handschaltung Ja

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 6 A

Stromaufnahme Bus Ruhe 5 mA

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Leistung**

Ausgangsleistung 500 W

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 230 V

Systemspannung 30 V DC über Bus

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Texte**

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen,  
Alarm, Binäre Eingabefunktionen: Schalten, Dimmen,  
Jalousien, Wertsender, Szene, Priorität, Timer-Be-  
trieb, Unterplatte, Mit Positionierungsfunktion für  
Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutz-  
funktion

Funktion