



16402045

Tarjetero hotel electrónico, R.x, negro

Características técnicas

Arquitectura

Número de pulsadores	0
Montaje	Empotrado

Configuración

antibacterialtreatment	No
Tiempo de retardo a la desconexión gradualmente ajustable	0, 15, 30, 60 s

Ajustes Con potenciómetro para el ajuste por etapas del tiempo de retardo a la desconexión

Principales características eléctricas

Tensión nominal	230 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Carga inductiva con $\cos \varphi = 0,6$	máx. 6 A
--	----------

Dimensiones

Profundidad	57.3 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Ancho de tarjeta	máx. 55 mm
Espesor de la tarjeta	0.8...1.2 mm
Altura	69.5 mm
Ancho	69.5 mm

Potencia

Transformadores convencionales	1500 VA
Transformadores electrónicos	1500 W

Materiales, acabados, colores

Color RAL	RAL 9005 - Negro intenso
Material	Plástico+Metal

Gestión de lámparas fluorescentes

Lámparas fluorescentes compactas	500 W
- en conmutación Duo	1500 W

Gestión de iluminación LED

LED	Se enciende el LED azul si la tarjeta de hotel no está introducida
-----	--

Gestión de lámparas incandescentes

Lámparas incandescentes y halógenas 230 V

1500 W

Instalación, montaje

Tipo de montaje

Con garras de expansión

Conexión

Terminales roscados (máx.)

2 x 2,5 mm²

Tipo de conexión

Con terminales atornillados

Equipo

Iluminación

Para iluminación

Libres de potencial

Con contacto libre de potencial

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...50 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte

-25...70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil

Identificación

Aplicaciones

Control de iluminación

Serie

Berker R.1, Berker R.3