



16406094

## Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Corriente de conmutación | 10 A |
|--------------------------|------|

#### Tensión

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tensión asignada | 230 V |
|------------------|-------|

#### Frecuencia

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Arquitectura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 1 |
|-----------------|---|

#### Potencia

|  |        |
|--|--------|
| Lámpara incandescente y halógena de 230 V. | 1500 W |
|--|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo | 1500 W |
|---|--------|

#### Instalación, montaje

|            |           |
|------------|-----------|
| Montaje en | Empotrado |
|------------|-----------|

#### Controles e indicadores

|  |    |
|--|----|
| Con contacto de señal de retroalimentación | No |
|--|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| Número de teclas | 0 |
|------------------|---|

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Series relacionadas | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7 |
|---------------------|------------------------------------|

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Sistemas con productos relacionados | Berker Q.x |
|-------------------------------------|------------|

#### Materiales

|        |          |
|--------|----------|
| Colour | Aluminio |
|--------|----------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Acabado de la superficie | Aterciopelado |
|--------------------------|---------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Metal, Plástico |
|----------|-----------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Tratamiento | Lacado |
|-------------|--------|

|              |    |
|--------------|----|
| Transparente | No |
|--------------|----|

#### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Profundidad | 57,30 mm |
|-------------|----------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Profundidad de montaje | 32 mm |
|------------------------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado | 35 mm |
|---|-------|

#### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-5 - 50 °C

**Texto**

Iluminación

Para iluminación

Inscripción

Con inscripción "Hotelcard"

Tipo de conexión

Con terminales atornillados

Tipo de montaje

Con garras de expansión