



16408984

### Tarjetero hotel electrónico, S/B, aluminio

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

##### Tensión

Tensión asignada 230 V

##### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

##### Arquitectura

Número de polos 1

##### Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1500 W

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo 1500 W

##### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

##### Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación No

Número de teclas 0

##### Materiales

Colour Aluminio

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

Transparente No

##### Dimensiones

Profundidad 57,30 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

##### Seguridad

Índice de protección IP IP20

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 50 °C

**Texto**

Iluminación	Para iluminación
Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Tipo de conexión	Con terminales atornillados
Tipo de conmutación / variante	1 polo
Tipo de montaje	Con garras de expansión