



16417134

**Tarjetero hotel electrónico, K.5, aluminio**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Arquitectura**

Número de polos 1

**Potencia**

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 1500 W

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo 1500 W

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Controles e indicadores**

Con contacto de señal de retroalimentación No

Series relacionadas Berker K.5

Sistemas con productos relacionados Berker K.x

**Materiales**

Colour Aluminio

Acabado de la superficie Mate

Material Metal, Plástico

Tratamiento Lacado

Transparente No

**Dimensiones**

Profundidad 58,60 mm

Profundidad de montaje 32 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado 35 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP IP20

**Condiciones de uso**

**Texto**

---

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Iluminación      | Para iluminación            |
| Inscripción      | Con inscripción "Hotelcard" |
| Tipo de conexión | Con terminales atornillados |
| Tipo de montaje  | Con garras de expansión     |

---