



16417134

Tarjetero hotel electrónico, K.5, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
--------------------------	------

Tensión

Tensión asignada	230 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitectura

Número de polos	1
-----------------	---

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	1500 W
--	--------

Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo	1500 W
---	--------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Controles e indicadores

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

Series relacionadas	Berker K.5
---------------------	------------

Sistemas con productos relacionados	Berker K.x
-------------------------------------	------------

Materiales

Colour	Aluminio
--------	----------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal, Plástico
----------	-----------------

Tratamiento	Lacado
-------------	--------

Transparente	No
--------------	----

Dimensiones

Profundidad	58,60 mm
-------------	----------

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Texto

Iluminación	Para iluminación
Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Tipo de conexión	Con terminales atornillados
Tipo de montaje	Con garras de expansión
