



20307109

Termostato K1,K5 blanco polar,brillo

Características técnicas

Funciones

Comutación	Con interruptor de conexión/desconexión y LED de control para conexión
------------	--

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Carga inductiva con $\cos \varphi = 0,6$	máx. 4 A
Corriente de conmutación "calentar" con $\cos \varphi = 0,6$	4 A
Corriente de conmutación "calentar"	10 A
Corriente de conmutación	10 A

Medida

Rango de regulación de la consigna	5 / 30 °C
------------------------------------	-----------

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar
Material	Plástico+Metal

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
-----------------	-------------------------

Conexión

Tipo de conexión	Con regletas enchufables
conexión	Con conexión aparte para modo reducción nocturna

Equipo

Reducción de la potencia durante la noche	≈ 4 K
Diferencia de temperatura de conmutación	≈ 0.5 K

Regulación	Botón regulador con limitación del rango de temperaturas
------------	--

Accionamiento regulador	Por ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
-------------------------	---

Utilizar

empty	con interruptor basculante
---------	----------------------------

Condiciones de uso

Clase de eficiencia energética	I (1%)
--------------------------------	--------

Temperatura

Temperatura

5...30 °C

Identificación

Aplicaciones

Regulación HVAC

Serie principal de diseño

BERKER K.1