



41096084

Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
-------------------------------------	----

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Dimensiones

Profundidad de montaje	32 mm
------------------------	-------

Altura	71 mm
--------	-------

Anchura	71 mm
---------	-------

Profundidad	42 mm
-------------	-------

Series relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
---------------------	------------------------------------

Materiales

Colour	Aluminio
--------	----------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Aterciopelado
--------------------------	---------------

Material	Duroplástico
----------	--------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Tipo de montaje	Montaje con tornillos, Montaje de garra
-----------------	-----------------------------------------

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
------------------------------------------	--------

Inserto central girado	No
------------------------	----

Con tapa abatible	No
-------------------	----

Con contacto de tierra de protección redondo	No
----------------------------------------------	----

Con lámpara de señal	No
----------------------	----

Con cierre	No
------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Iluminación	Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación
Cableado	Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental