



41096084

## Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Seguridad

Con protección de contacto mejorada Sí

Índice de protección IP IP20

#### Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad 42 mm

Series relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

#### Materiales

Colour Aluminio

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Aterciopelado

Material Duroplástico

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos, Montaje de garra

#### Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe SCHUKO

Inserto central girado No

Con tapa abatible No

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene campo de etiquetado

No

**Texto**

Inscripción

Sin inscripción

Iluminación

Usos adicionales mediante la combinación de una toma de enchufe con una luz de orientación

Cableado

Posibilidad de cablear, por lo que también resulta ideal para retrofitting

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental