



459410

TV+R+SAT+SAT, única

Características técnicas

Funciones

Funcionamiento Adecuado para HDTV

Conectividad

Conector enchufable/terminales Alimentable para terminal F

Salidas con 2 salidas SAT independientes (conectores F) y 2 salidas IEC (macho/hembra)

Recepción / transmisión Para recepción terrestre, Para transmisión analógica y digital

Tensión

Tensión Conductor de tensión continua

Frecuencia

Tecnología de banda ancha 5...2400 MHz

Resistencia

Impedancia característica 75 Ω

Atenuación

Atenuación de conexión a 2150 MHz 2 dB

Atenuación de conexión a 860 MHz 2 dB

Materiales, acabados, colores

Material Metal

Instalación, montaje

Instalación Para sistemas de cableado comunitario y de banda ancha, Para instalaciones de televisión por satélite individuales e instalaciones repartidoras, Para instalaciones de interruptor múltiple

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

conexión Para la conexión simultánea de receptores de audio y de televisión así como para 2 receptores independientes de satélite

Configuración

Programas También para completar programas satélite adicionales en sistemas de canales de banda ancha

Equipo

Placa de soporte / aro de soporte Cáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados

Utilizar

differentiationfeature3web

Permeable a la CC

Normas

Normas generales

EN 50083-2 y EN 60728-4

Seguridad

Apantallado

(VHF/UHF) según EN 50083-2, clase B, (SAT) según EN 50083-2, clase A

Índice de protección IP

IP20

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-25...55 °C

Identificación

Aplicaciones

Tecnología de comunicación

Serie principal de diseño

TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN