

503203

Pulsador 1NA y 1NC

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión	
Tensión asignada	250 V

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado

Controles e indicadores	
Con contacto de señal de retroalimentación	No
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Sistemas con productos relacionados	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x

Materiales	
Material	Metal, Plástico
Transparente	No

Dimensiones	
Profundidad	41,60 mm
Profundidad de montaje	30,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

Seguridad	
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP20

Texto	
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Tipo de conmutación / variante	1 NA, 1 NC, bornes de entrada independientes
Tipo de montaje	Con garras de expansión