

503808

Pulsador doble conmutado

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A
Tensión	
Tensión asignada	250 V
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Controles e indicadores	
Con contacto de señal de retroalimentación	No
Número de teclas	2
Tipo de pulsador	Pulsador en serie
Series relacionadas	Berker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8, Berker S.1
Sistemas con productos relacionados	Berker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Materiales	
Material	Metal, Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Dimensiones	
Profundidad	41,60 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
Seguridad	
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP20
Texto	
Iluminación	Para iluminación
Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de conmutación / variante	2 contactos conmutados, se puede utilizar como contacto NC o contacto NA con terminales de entrada aislados

Tipo de montaje	Con garras de expansión