Beschriftungsbeispiel

75142150

IP20

Teclado TouchS c, 2 fases, R.3, conf, bp

Características técnicas

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
Funciones	
Con termostato de ambiente	Sí
Potencia	
Consumo de corriente	12,50 mA
Dimensiones	
Profundidad de montaje	12,90 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	16 mm
Altura	152 mm
Anchura	81 mm
Profundidad	23 mm
Equipo	
Número de puntos de activación	4
Controles e indicadores	
Con indicador LED	Sí
Materiales	
Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Material	Vidrio
Acabado de la superficie	Brillante
Accesorios	
Tiene campo de etiquetado	No
Pantalla	
Con visualizador	No
Texto	
Función	Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana, Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

Tipo de montaje	Para montaje vertical
Temperatura	Conexión adicional para sensor de temperatura externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como extensión supletoria regulador, Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo