



75143860



Teclado Touch Sensor confort, 3 fases, R.1, cristal blanco polar

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	Empotrado
---------	-----------

Funciones

Con termostato de ambiente	Sí
----------------------------	----

Funcionamiento

Para las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana., Función de bloqueo para las superficies sensoras, por ejemplo, para la limpieza de la superficie de cristal

Compatibilidad

Estación auxiliar	Estación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
-------------------	---

Mandos e indicadores

Con indicador LED	Sí
-------------------	----

Número de teclas	0
------------------	---

Manejo

Manejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos

Dimensiones

Profundidad	23 mm
-------------	-------

Altura	152 mm
--------	--------

Ancho	81 mm
-------	-------

Potencia

Consumo de corriente	12.5 mA
----------------------	---------

Medida

Emisor de valores	Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
-------------------	--

Pantalla

Con pantalla	Sí
--------------	----

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Vidrio blanco polar
-------------------	---------------------

Color	Blanco
-------	--------

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Material	cristal
----------	---------

Tipo de tratamiento de la superficie	Lacado
--------------------------------------	--------

Gestión de iluminación LED

LED	Con LED de funcionamiento azul y 6 LED de estado blancos
Instalación, montaje	
Tipo de montaje	Para montaje vertical
Conexión	
Acoplador de bus	Con acoplador de bus integrado
Tipo de conexión de bus	Conexión bus mediante terminal de conexión
Artículos proporcionados	
Conexión a bus incluida	Sí
Accesorios incluidos	
Productos adecuados	Para conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño R.1/R.3, Para conocer los marcos adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño R.x
Equipo	
Número de puntos de actuación	6
Con ptotección en el desmontaje/antirrobo	Sí
Utilizar	
differentiationfeature3web	Con acoplador de bus integrado
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Temperatura	Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno u objeto de comunicación externo, Sensor de temperatura integrado para el funcionamiento como estación supletoria regulador, Conexión adicional para sensor de temperatura externo
Identificación	
Aplicaciones	Sistemas de control KNX
Serie principal de diseño	KNX - Berker R.1
Serie	KNX, Berker R.1