



ECM140D

## Contador de Energia 1F direct 40A 1M MBUS MID

### Características técnicas

#### Arquitectura

Sistema de bus	BUS M
Tipo de polo	1P+N

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	40 A
Corriente máxima del circuito de medición	40 A

#### Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Conexión directa
--------------------------	------------------

#### Dimensiones

Altura	92 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	60 mm

#### Principales características eléctricas

Tipo de emisor de impulsos	Óptica
----------------------------	--------

#### Compatibilidad

Adecuado para	Consumo / suministro
---------------	----------------------

#### Conexión

Sección transversal de la entrada de medición	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de salida de medición	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector/enchufe sistema de bus	Borne de conexión de bus

#### Instalación, montaje

Par de apriete nominal	1 - 1 Nm
------------------------	----------

#### Características mecánicas

Par de apriete nominal - terminal digital	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

#### Medición

Sistema de medición	Medición directa
Ejecución del dispositivo de medición	Electrónico
Rango de medición de corriente	0,25 - 40,0 A
Rango de medición de tensión Ph-N	92 - 276 V

**Power supply**

---

Número de fases para la fuente de alimentación	1
--	---

**Funciones**

---

Clase de precisión	B
Tipo tarifa	- / T1...T2 M-BUS
Está calibrado	Sí

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-25 - 55 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25 - 70 °C

**Potencia**

---

Consumo de energía VA	2 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1 W