



ECN140D



Contador de Energia 1F direct 40A 1M

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	2 P
Montaje	rail DIN

Funciones

Tipo de tarifa	Tarifa única
----------------	--------------

Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

Compatibilidad

Adaptado a	Compra
------------	--------

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	184 / 276 V
Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión máxima de utilización	300 V
Tensión soportada al impulso asignada	6 kV

Corriente eléctrica

Corriente mínima de funcionamiento	0.02 A
Corriente de funcionamiento	0.02 / 40 A
Corriente asignada nominal	40 A
Corriente de referencia	5 A
I máx. del circuito de medida	40 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	58 mm
Altura del producto instalado	92 mm
Anchura del producto instalado	18 mm

Potencia

Potencia consumida	2 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	1 W

Especificaciones electricas

Tipo de emisor de impulsos	óptico
----------------------------	--------

Medida

Rango de medida de frecuencia	45 a 65 Hz
Tipo de aparato de medida	electrónica
Principio de la medida	Medida directa

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Carril DIN
-----------------	------------

Conexión

sectionwirecrossmew	16 mm ²
sectionwirecrossmow	16 mm ²

Equipo

Tipo de visualización	LCD
-----------------------	-----

Normas

Norma	IEC 62053-21 / 23 ; IEC 61557-12
Directiva europea WEEE	afectado

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
Clase de protección	Clase II

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25...55 °C
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...70 °C