EPN541



Telerruptor 24V 4NA 16A

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A
Corriente de reposo	6 mA
Corriente asignada de empleo en AC1	16 A

Capacidad	
Número de módulos	2

Conexión	
Tipo de contactos	4NA
Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm²
Número de contactos	4

Tensión	
Tensión circuito de mando en AC	24 - 24 V
Tensión circuito de mando en CC	12 - 12 V
Tensión de mando 2	12 - 12 V
Tensión de mando 1	24 - 24 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	400 V
Tensión asignada de empleo en alterna	250 - 400 V

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo

Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	4,80 W
Consumo de entrada	55 VA

Dimensiones	
Altura	83 mm
Anchura	35 mm

Profundidad	63 mm

Iluminación

Carga máxima de la lámpara fluorescente	800 VA
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo)	900 VA

Equipo

Número de contactos NO	4
Número de contactos NC	0