ESD241

Contactor 40A 2NC 24V

Características técnicas

Conexión	
Tipo de contactos	2NC
Número de contactos	2
Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 16 mm²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 25 mm²

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	40 A

Capacidad	
Número de módulos	3

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz

Tensión	
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	4000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	440 V
Tensión circuito de mando en AC	24 - 24 V
Tensión circuito de mando en CC	0 - 0 V

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C

Endurancia	
Endurancia mecánica en número de maniobras	100000
Endurancia eléctrica en número de ciclos	30000

Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	6,40 W
Consumo de entrada	60 VA

Dimensiones	
Altura	85 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	60 mm

Equipo

Número de contactos NO	0
Número de contactos NC	2
Con interruptor para interruptor manual	No