



HHA063H

**Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 25kA, 63A, TM Regulable/Fijo**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 240 V CA IEC60947-2	35 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	25 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	20 kA

**Arquitectura**

Número de polos	3
-----------------	---

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Tensión**

Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Tensión asignada de empleo en alterna	220 - 415 V

**Funciones**

Bloque de disparo	TM A/F
-------------------	--------

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	30 W
--	------

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	1000
Endurancia mecánica en número de maniobras	4000

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP4X
-------------------------	------

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor rígido	4 - 95 mm <sup>2</sup>

**Instalación, montaje**

Par de apriete nominal	6 - 6 Nm
Posición de montaje/conexión	Frontal
<b>Conectividad</b>	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
<b>Cubierta, puerta</b>	
Bloqueable	Sí
<b>Dimensiones</b>	
Altura	130 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	68 mm