



SBB225

## Interruptor modular, 2 polos, 25A, con indicador luminoso

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor de corte con piloto
Posición del neutro	sin neutro
Número de polos	2 P
Tipo de polos	2 P

#### Configuración

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento	440 V
Tipo de tensión de mando 1	AC
Tensión soportada al impulso asignada	4000 V

#### Corriente eléctrica

Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B	25 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A	25 A
Corriente asignada nominal	25 A
Corriente asignada admisible a 1 s.	0.375 kA
Corriente térmica en aire libre	25 A
Corriente asig. en AC21 en categoría A	25 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B	25 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	68 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	17.5 mm

#### Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	1.9 W
Potencia disipada por polo	0.9 W

#### Endurancia

Endur. eléct. en AC21 en número ciclos	25000
Endur. eléct. en AC22 en número ciclos	25000
Endurancia mecánica en número de maniobras	200000
<b>Gestión de la iluminación</b>	
Color de la lámpara	naranja
Tipo de lámpara	LED
<b>Instalación, montaje</b>	
Par de apriete	1,8Nm
<b>Conexión</b>	
Sección de conexión en cable flexible	1, 5 / 10 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	1, 5 / 16 mm <sup>2</sup>
Tipo de casquillo	Sans
Posición de los bornes	Decalados
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo
<b>Equipo</b>	
Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	2
Número de contactos conmutados	0
<b>Normas</b>	
Norma	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-1
Directiva europea WEEE	afectado
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP20
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-20...50 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40...80 °C