



SBN190

Interruptor modular 1 polo 100A

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	1
Posición del neutro	Sin neutro
Tipo de polo	1P

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	100 A
Poder de corte a 400 V AC23A	1692 A
Corriente asignada de cortocircuito condicional I _{cc} con fusibles gI-gG	1,20 kA
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	100 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	100 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	100 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	100 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	40 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	40 A
Poder asignado de cierre en cortocircuito I _{cm} bajo 240 V CA según IEC60947-3	1,69 kA
Corriente asignada de corta duración admisible I _{cw} 1s IEC60947	1,20 kA

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3,60 - 3,60 Nm
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	Borne a tornillo

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tipo de alimentación de tensión	AC
Tensión asignada de aislamiento U _i	440 V
Resistencia a picos de tensión asignada (U _{imp})	6000 V

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Dimensiones

Altura	83 mm
--------	-------

Anchura	17,50 mm
---------	----------

Profundidad	68 mm
-------------	-------

Equipo

Número de contactos NO	1
------------------------	---

Número de contactos NC	0
------------------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C
--	-------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	6 - 35 mm ²
---	------------------------

Sección transversal de conductor rígido	6 - 50 mm ²
---	------------------------

Endurancia

Endurancia mecánica en número de maniobras	40000
--	-------

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC21 en número de ciclos	2500
--	------

Endurancia eléctrica a carga nominal en AC22 en número de ciclos	2500
--	------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	5,50 W
--	--------

Potencia disipada por polo en In	5,50 W
----------------------------------	--------

Conectividad

Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------

Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
---	------------------