



SBN463

## Interruptor modular, 4 polos, 63A

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de mando	Interruptor de corte
Posición del neutro	sin neutro
Número de polos	4 P
Tipo de polos	4 P

#### Configuración

Número de módulos	4
-------------------	---

#### Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	400 V
Frecuencia asignada	50/60 Hz

#### Tensión

Tensión asignada de aislamiento	440 V
Tipo de tensión de mando 1	AC
Tensión soportada al impulso asignada	6000 V

#### Corriente eléctrica

Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B	63 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A	63 A
Corriente asignada nominal	63 A
Corriente asignada admisible a 1 s.	0.945 kA
Corriente térmica en aire libre	63 A
Corriente asig. en AC21 en categoría A	63 A
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B	63 A

#### Dimensiones

Profundidad del producto instalado	69 mm
Altura del producto instalado	83 mm
Anchura del producto instalado	70 mm

#### Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

#### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	9.2 W
Potencia disipada por polo	2.3 W

#### Endurancia

Endur. eléct. en AC21 en número ciclos	5000
Endur. eléct. en AC22 en número ciclos	5000
Endurancia mecánica en número de maniobras	60000

#### Instalación, montaje

Par de apriete	2, 8 Nm
----------------	---------

#### Conexión

Sección de conexión en cable flexible	2, 5 / 6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	2, 5 / 25 mm <sup>2</sup>
Posición de los bornes	Alineados
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

#### Equipo

Número de contactos normalmente cerrados	0
Número de contactos normalmente abiertos	4
Número de contactos conmutados	0

#### Normas

Norma	IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Directiva europea WEEE	afectado

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20...50 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	2
Altitud	2000 m
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40...80 °C