



SPA412



SPD T1+T2+T3 3P+N 12.5kA contacto señalización TNS/TT

Características técnicas

AT_LeakageCurrentFree	Sí
AT_RequirementClass	T1, T2, T3

Configuración de red

Tipo de red	TN-S, TT, TN-C-S
-------------	------------------

Corriente eléctrica

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Corriente de impulso limp (10/350 µs) IEC61643 L-N (PEN) / N-PE	12,5 kA, 50 kA

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Equipo

Con contacto de telecomunicación	Sí
----------------------------------	----

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Tensión

Nivel de protección Up según IEC61643-1	1,50 kV
Tensión de servicio continuo Uc según IEC61643-1	264 V

Arquitectura

Número de polos	4
-----------------	---

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Dimensiones

Altura	99,7 mm
Anchura	72 mm
Profundidad	76,6 mm

Controles e indicadores

Con piloto de señalización	Sí
----------------------------	----

Instalación, montaje

Par de apriete nominal	3 - 4,5 Nm
------------------------	------------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	2,5 - 25,0 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	2,5 - 35,0 mm ²
Sección transversal de contacto de señal	0,2 - 25,0 mm ²