


TXA608D



easy

## Módulo 8 salidas, 16A cargas cap, easy

### Características técnicas

#### Conectividad

Con sistema de bus KNX	Sí
Con sistema de bus KNX radio	No

#### Configuración

Modo de configuración posible	ETS, easy
-------------------------------	-----------

#### Dimensiones

Número de unidades de ancho	6
-----------------------------	---

#### Materiales

Colour	Gris
--------	------

#### Equipo

Con interruptor para interruptor manual	Sí
Radiofrecuencia bidireccional	No

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
Consumo de corriente de bus (reposo)	4 mA

#### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Potencia

Potencia de salida	2300 W
--------------------	--------

#### Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

#### Texto

Función	Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía veneciana y de láminas, Con función de protección solar
Tipo de conexión	Con bornes de conexión QuickConnect