WNA161

Toma Schuko, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	16 A

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Tensión	
Tensión nominal	250 - 250 V

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C

Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje por clic, Montaje con tornillos

Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP55

Dimensiones	
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Número de unidades	1
Series relacionadas	cubyko

Materiales	
Colour	Gris
Código RAL	7011, 9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Polipropileno, Termoplástico

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado, Montaje en superficie

Equipo	
Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No

Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Capacidad

Número de módulos	1

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental