



6765102089

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Indice de protection IP	IP20

#### Dimensions

Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm

#### Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis, Fixation par griffe

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Broche de mise à la terre
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules

1

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Plaque de recouvrement

Éclairage

Avantage supplémentaire en combinant une prise de courant et un éclairage d'orientation

Câblage

Câblage traversant possible, donc également idéal pour l'équipement ultérieur

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

Berker R.1, Berker R.3