

ECR180T

Compteur monophasé direct 3x80A 4M MODBUS

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	MODBUS
Type de pôles	3x 1P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
Courant maximal du circuit de mesure	80 A

Capacité

Nombre de modules	4

Connectivité

Type de connection / prise	Raccordement direct
Mode de liaison	ModBus RS-485 3 fils

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	60 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Optique

Compatibilité

convient pour	Achat/vente

Raccordement

Section de racordement en entrée de comptage	33 - 33 mm²
Section de racordement en sortie de comptage	33 - 33 mm²
Type de connexion/prise au système BUS	Borne de raccordement au Bus

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm

Fonctions mécaniques

Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Plage de mesure du courant	0,25 - 80,0 A
Plage de mesure tension Ph-N	92 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phases pour l'alimentation d'energie	1

Fonctions

Classe de précision	B
Type de tarif	T1...T2 (230V AC)/T1...T4 Modbus
Est calibré	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification