

MWS225A

**Disjoncteur 2P 3kA C-25A Quick Connect 2M**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Architecture**

Type de pôles 2P

Courbe C

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 3 kA

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue 400 - 400 V

Type de tension d'alimentation AC

Tension nominale d'isolement Ui 500 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp 4000 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 1 - 35 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 1 - 25 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple 1 - 25 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide 1 - 35 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Couple de serrage 2,80 - 2,80 Nm

Position de montage du produit 360° Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2 2

Classe de limitation d'énergie I<sup>2</sup>t 3

Protection contre l'humidité de l'air	Tous climats
Température de service	-25 - 70 °C
<b>Puissance</b>	
Puissance dissipée totale sous IN	6 W
<b>Connectivité</b>	
Type de connection / prise	QuickConnect
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne alignée
<b>Dimensions</b>	
Hauteur	83,40 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	70 mm