



UDB3215265



**Prise encastré av plaque sol t.3 215-265**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Longueur                     | 498 mm       |
| Hauteur minimale de la chape | 215 mm       |
| Plage de nivellement         | 215 - 265 mm |
| Taille nominale              | 340 mm       |

**Conditions d'utilisation**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Charge maximale | 1,50 - 1,50 kN |
|-----------------|----------------|

**Équipement**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour la pose de joints d'étanchéité | Non |
| Avec plaque de fond                          | Oui |
| Insertion du couvercle de montage            | Oui |

**Matières**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Matériau de la paroi latérale | PVC |
|-------------------------------|-----|

**Plastron, porte**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Type de couvercle | Store |
|-------------------|-------|

**Fonctions**

|  |     |
|--|-----|
| Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
| Compatible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape               | Non |
| Compatible avec les goulottes de sol recouvertes d'une chape                 | Oui |