Fixation par vis



VE110PN

Vector IP65, 10 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Ruccordenicit	
Nombre d'entrée de câbles	6
Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage sur	En saillie
Courant électrique	
Courant assigné nominal	63 A
Courant assigne nominal	03 A
Equipement	
Nombre de rails	1
Nombre de rangées	1
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Dispose d'un bornier neutre	Non
Borne de mise à la terre	Non
Dispose d'une plaque de montage	Non
Capacité	
Nombre de modules	10
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	210 mm
Largeur	237 mm
Profondeur	114 mm
Largeur en modules	10
Plastron, porte	
Nombre de portes de l'armoire	1
Nombre de serrures	0
Porte transparente	Oui
Connectivité	

Type de montage

Matières	
Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	850 °C