



BSR02MKS



Couvercle métallique à charnière pour boîte d'installation R02 Silver

Caractéristiques techniques

Arc	h	ite	ctu	ıre
-----	---	-----	-----	-----

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non
Dimensions	
Profondeur de montage	86 mm
Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	150 mm
Installation, montage	
Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plan- cher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Oui
Notice	
Entretien du sol	Mouillé
Matière	
Matière	Zinc
Couleur	Argent
Cache, porte	
Matériau du couvercle	Zinc
Type de couvercle	Capot à charnière
Conditions d'utilisation	
Charge maximale	3 - 15 kN
Fonctions	
Compatible avec les canaux sous le plan- cher	Oui
Textes	
Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
Raccordement	
Nombre d'entrée de câbles	1

Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0
Equipement	
Nombre de boîte d'appareillage	0
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP64
Taille de l'installation (installations sous le	D02
sol)	R02