



ESC425S

Contacteur Silencieux 25A, 4F, 230V

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|-----------------|-----|
| Nombre de pôles | 4 P |
|-----------------|-----|

Modèle

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Principales caractéristiques électriques

| | |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 400 V |
|------------------------------|-------|

| | |
|--------------------|-------|
| Fréquence assignée | 50 Hz |
|--------------------|-------|

Tension

| | |
|------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement | 440 V |
|------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Tension circuit de commande en CC | 0 V |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Tension circuit de commande en CA | 230 V |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------------------|------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
|-------------------------------------|------|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

| | |
|--------------------------------|------|
| Courant thermique en air libre | 25 A |
|--------------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A | 25 A |
|---|------|

| | |
|---|-------|
| Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B | 8.5 A |
|---|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur produit installé | 60 mm |
|-----------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|-------|
| Hauteur produit installé | 83 mm |
|--------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Largeur produit installé | 35.75 mm |
|--------------------------|----------|

Puissance

| | |
|------------------------|--------|
| Consommation à l'appel | 3.2 VA |
|------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Consommation de maintien | 3.2 VA |
|--------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 9 W |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-------|
| Puissance dissipée par contact | 1.5 W |
|--------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| Puissance dissipée par la commande | 3 W |
|------------------------------------|-----|

| | |
|---|--------|
| Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A | 4.6 kW |
|---|--------|

| | |
|---|-------|
| Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B | 880 W |
|---|-------|

| | |
|---|---------|
| Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A | 13.8 kW |
|---|---------|

| | |
|--|------------------------|
| Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B | 2.6 kW |
| Déclenchement | |
| Temps de réponse à l'ouverture | 15 ms |
| Temps de reponse à la fermeture | 25 ms |
| Résistance | |
| Valeur ohmique nominale de la bobine | 14700 Ω |
| Endurance | |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 30000 |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 1000000 |
| Gestion des ampoules fluorescentes | |
| Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle | 810 VA |
| Lampes fluorescentes compensées duo | 1990 VA |
| charge max. de lampe fluorescente | 950 VA |
| Gestion des ampoules incandescentes | |
| P max. avec lampes à incandescence | 1900 W |
| Connexion | |
| Nombre de contacts | 4 |
| Section de raccordement en câble rigide pour la commande | 1 / 10 mm ² |
| Equipement | |
| Accessoirable | Oui |
| Utilisation | |
| commande sur place/manuelle | Non |
| Standards | |
| Directive européenne WEEE | concerné |
| Sécurité | |
| Indice de protection IP | IP2X |
| Classe de protection | classe II |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -10...50 °C |
| Température de stockage/transport | -40...80 °C |