EVN002

Télévariateur universel 500W

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de service	195 - 253 V

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Matière	Plastique

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	62 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	4,50 VA
Puissance absorbée (veille)	0,20 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	500 W
P max. avec lampes à incandescence	500 - 500 W

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	100 - 100 W
Puissance max. de lampe LED	100 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm²
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm²

Capacité

Nombre de modules	2

Textes

Principe de variation	Reconnaissance de charge automatique
Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Tension	Autres
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Raccordement	Raccordement pour poussoir non lumineux
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth