HAD410

Interrupteur à coupure apparente 4P 100A

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	100 A
Courant assigné d'emploi en AC21	100 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	100 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	2,75 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	2,75 kA
Architecture	
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	4
Raccordement	
Section de raccordement en câble rigide	70 mm²
Tension	
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
Puissance	
Puissance dissipée par pôle à In	4,30 W
Puissance dissipée totale sous IN	17,20 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	65000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	45000 W
Installation, montage	
Couple de serrage	4 - 4,4 Nm
Equipement	
Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 70 °C

Cache, porte

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Cadenassable	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis

Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Capacité

Nombre de modules	5,95

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification