HAE312

Interrupteur à coupure visible 3P 125A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné d'emploi en AC21	125 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	125 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	125 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	125 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3	7 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	4 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	4 kA

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	70 mm²
Section de raccordement en câble souple	70 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	4,60 W
Puissance dissipée totale sous IN	13,80 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	82000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	56000 W

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C

Cache, porte

Cadenassable	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Architecture

Type de pôles	3P
Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Capacité

Nombre de modules	6,22

Installation, montage

Couple de serrage	4 - 4,4 Nm

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis

Dimensions

Hauteur	84 mm
Largeur	109 mm
Profondeur	132 mm