



HBW400L

## Bloc diff. Alarme P630 4P 400A I<sub>dn</sub> adj

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	220 / 415 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

#### Intensité du courant

Courant différentiel assigné	100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
Courant assigné nominal	400 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	3 kA

#### Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

#### Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempêtifs	Oui
---	-----

#### Configuration

Sensibilité différentiel réglable	Oui
Temps de déclenchement réglable	Oui
Temporisation de la protection différentiel	0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms

#### Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

#### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m