



LT0050

Interrupteurs-sectionneurs LT taille 000 rail DIN raccordement direct

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	100 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	1,20 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	100 A

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 50 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 50 mm ²

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	4,50 - 4,50 Nm
Montage	Rail DIN

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	10 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1700
Endurance électrique en nombre de cycles	300
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4	2000

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	216 mm
---------	--------

Largeur	53 mm
Profondeur	80 mm