



LVSG3CPSU

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	630 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	10 kA

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 300 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 300 mm ²
Type de connexion / prise	Borne à vis

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	32 - 32 Nm
-------------------	------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manœuvres	800

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

Dimensions

Distance des barres omnibus	185 mm
Hauteur	671 mm

Profondeur	190 mm
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	111 W
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz